

2.1.2.02 Самосвал SITRAK C7H 8x8 ZZ3486V307ME

Основные данные*

Объем кузова	20 м ³
Снаряженная масса, кг	18 000
Грузоподъемность, кг	30 000
Полная масса, кг	48 000
▪ Нагрузка на передние оси, кг	16 000
▪ Нагрузка на заднюю тележку, кг	32 000

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 8x8
- Коробка передач ZF 16S2530TO 16+2 передачи
- Раздаточная коробка G253 (лицензия MAN)
- Ведущие мосты (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=6,00

Шасси

- Подвеска передняя рессорная 4л.2х9,5 т
- Подвеска задняя рессорная 16л. 2х16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Электронная тормозная система WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 325/95R24 (12.00R24)
- Рама: лонжероны высота 270мм, толщина 10мм

Кабина

- C7H- M (лицензия MAN)
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Центральный замок
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске с подогревом



- Розетки в кабине 12 и 24В
- Многофункциональное рулевое колесо

Пакет для тяжёлых дорожных условий

- Составной стальной бампер из трёх частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Фара рабочего освещения
- Дополнительные противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Дополнительная теплоизоляция кабины
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 10 кВт**

Кузов

- Объем 20м³
- Материал кузова износостойкая сталь Hardox400 или аналог, пол 8мм, борта 5мм
- Обогрев днища и нижней части боковых бортов выхлопными газами
- Крепление запасного колеса с лебедкой на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта, тент, лестница

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
 ** опция, устанавливается за дополнительную плату

