

4.2.3.03 Автобетононасос SITRAK C7H 6×4 ZZ5256V464ME длина стрелы 38м

Основные данные*

Надстройка	Everdigm CP38RZ5
Длина стрелы	38м
Снаряженная масса, кг	28 250
Нагрузка на переднюю ось, кг	8 000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	20 250

Двигатель MC11.40-50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 400 л.с.
- Крутящий момент 1900 Нм при 1000...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач механическая ZF 16S2230TO 16+2 передачи
- Передний мост VGD95
- Ведущие мосты MCY13BGS (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4,63
- **Отбор мощности от карданного вала шасси**

Шасси

- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов
- Подвеска передняя - параболические рессоры 9,0 т
- Подвеска задняя - параболические рессоры 2x13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 3 оси
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм, толщина 8мм с усилителем 5 мм в задней части
- Электронная тормозная система ABS WABCO (4S/4M)
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5
- Стальной бампер из 3-х частей
- Защита радиатора ДВС



Кабина

- C7H-D с раскладным спальным местом (лицензия MAN)
- Электрический насос подъёма кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт**

Кузов

- Производительность бетононасоса 160куб.м/ч
- Высота подачи готовой смеси 37,1м
- Длина подачи готовой смеси 32,7м
- Глубина подачи готовой смеси 25,1м
- Максимальный размер фракции 40мм
- Емкость загрузочного бункера 600л
- Рабочее давление 85 бар
- Диаметр подающей трубы 125мм
- Диапазон поворота стрелы 360°
- Автономная система подогрева водяного бака**

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** опция, устанавливается за дополнительную плату

