

## 4.2.3.06 Автобетононасос SITRAK C7H 10×4 ZZ5316GJBV516ME длина стрелы 56 м

### Основные данные\*

Надстройка	Everdigm CP56CXN
Длина стрелы	56м
Снаряженная масса, кг	43 500
Нагрузка на переднюю ось, кг	14 550
Нагрузка на заднюю тележку, кг	28 950

### Двигатель MC11.44-50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 440 л.с.
- Крутящий момент 2100 Нм при 1000...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

### Трансмиссия

- Колесная формула 10X4
- Коробка передач механическая ZF 16S2230TO 16+2 передачи
- Передние мосты VGD95
- Ведущие мосты гипоидные MCY13BGS (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4,63
- Отбор мощности от карданного вала шасси

### Шасси

- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов
- Подвеска передняя - рессоры 2x9 т
- Подвеска подъемного моста - пневматическая 9 т
- Подвеска задняя - рессоры 2x13 т
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм, толщина 8мм с усилителем 5 мм в задней части
- Антиблокировочная система ABS WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 385/65R22,5-перед, 315/80R22,5—зад
- Стальной бампер из 3-х частей
- Защита радиатора ДВС



### Кабина

- C7H-D с раскладным спальным местом (лицензия MAN)
- Электрический насос подъёма кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x180 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт\*\*

### Верхнее оборудование EVERDIGM ECP56CXN

- Производительность бетононасоса 160куб.м/ч
- Высота подачи готовой смеси 55,5м
- Длина подачи готовой смеси 51,2м
- Глубина подачи готовой смеси 40,1м
- Максимальный размер фракции 40мм
- Емкость загрузочного бункера 600л
- Рабочее давление 85 бар
- Диаметр подающей трубы 125мм
- Диапазон поворота стрелы 360°
- Автономная система подогрева водяного бака\*\*

\* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

\*\* опция, устанавливается за дополнительную плату

